

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT



Apolo II

Proiector cu 3 LEDuri COB, 100-150W

Image not found or type unknown



MADE IN ROMANIA

bridgelux®


TÜV SÜD

CE

RoHS Compliant

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

APOLO II



DOMENIU DE UTILIZARE

Industrial

Terenuri sportive

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat depozite
- Iluminat spatii de productie
- Iluminat terenuri sportive

Specificatii tehnice

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230 V AC
Numar LEDuri	3
Putere totala	100-150W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LI-016

Descriere

- Cu un design modern, consum redus de energie si flexibilitate ridicata este ideal pentru inlocuirea proiectoarelor ce folosesc tuburi fluorescente.
- Proiectat si fabricat in Romania.

Caracteristici fotometrice

- Flux luminos min 110lm / W pentru alb rece (WH) si alb neutru (WN)
- LEDuri COB Bridgelux de mare putere
- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN si 70 pentru WH
- Focalizarea se face cu lentile special concepute pentru a ob?ine unghiul luminos dorit. Lentilele pot avea o focalizare ingusta, medie sau larga.

Specificatii tehnice

- Carcasa este realizata din aluminiu extrudat vopsit in camp electrostatic.
- Sistemul de fixare permite rotirea proiectorului cu +/-45 grade.
-

Prinderea se poate face atat suspendata cat si pe orice suprafata plana.

- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.



Caracteristici electrice

- Factor de putere >0,95
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Clasa de izolatie electrica I
- Optional se poate monta un modul de emergenta cu autonomie de 1 sau 3 ore



Mediu de functionare


- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.




Caracteristici dimensionale

- 770 x 135 x 150 mm
- Greutate 6 kg


FOCALIZARE



Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)