

## PROIECTOR PARDOSEALA 5 LED

Cod produs LO-016-05-XX-X

ILUMINAT  
EXTERIOR

ILUMINAT ARHITECTURAL DE EXTERIOR



#### Domeniul de utilizare:

- Iluminat arhitectural
- Iluminatul general, cai de acces
- Iluminat gradini, parcuri

#### Sursa de lumina utilizata:

- Sursa de lumina: LED-uri de inalta intensitate OSRAM focalizate cu lentile special proiectate

#### Descriere :

- Acest produs este un corp de iluminat cu sursa de lumina tip LED focalizat cu lentile.
- Este proiectat si fabricat in Romania.

#### Caracteristici tehnice:

- Carcasa este realizata din aluminiu eloxat.
- Dispersor este realizat din sticla transparenta de 8 mm

SC ELECTROMAX SRL

Str. Lunca, nr. 36, 332061, Petrosani, HD, ROMANIA

TEL: +40 0254 515465

E-mail: [electeomax@electromax.ro](mailto:electeomax@electromax.ro)

- Exista variante de produs:  
- LO – 016-05-XX-X

Unde:

- Primul grup de cifre reprezinta tipul produsului.
- Al doilea grup de cifre reprezinta numarul de LEDuri
- XX reprezinta culoarea ledurilor:
  - Alb rece = WH, Alb neutru = WN, Alb cald = WW
  - RE - rosu, BL - albastru, GR - verde, AM - portocaliu
- X reprezinta focalizarea:
  - N unghi ingust (narrow) - 5 grade
  - M unghi mediu (Medium) - 25 grade
  - W unghi larg (wide) - 70 grade
  - O omnidirectional - fara lentila - 170 grade
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Durata de viata a LEDurilor este de minim 50000 ore
- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe este de minim 250 lm/LED in cazul ledurilor ALB RECE si 150 lm/LED in cazul ledurilor ALB CALD.
- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP67.
- Clasa de izolatie electrica III.
- Lungime cablu alimentare 2 m.
- Sistemul de fixare este cu prindere pe orice suprafata plana, cu suruburi.
- Alimentare se face de la tensiune joasa de 12—24 V DC
- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C
- Garantia oferita este de 2 ani de functionare.
- Corpurile sunt inscriptionate cu marcajul CE și sunt realizate conform normei RoHS.

