

PROIECTOR LINIAR DE INTERIOR

Cod produs LI-010-XX-XX-X

PROIECTOR



ILUMINAT PENTRU INTERIOR

Descriere

- Acesta este un produs proiectat și fabricat în România, pe baza tehnologiei LED, ce are rolul de a pune în evidență arhitectura interioară a spațiilor publice din hoteluri, restaurante, etc.

Domeniul de utilizare:

- Iluminatul scafelor, a niselor, boltelor realizate în construcție gen RIGIPS

Sursa de lumina utilizata

- Sursa de lumina : LED-uri de înaltă intensitate OSRAM de 1 sau 3W

Caracteristici tehnice:

- Carcasa este realizată din aluminiu eloxat.
- Toate elementele de asamblare externe sunt din INOX
- Dispersor este realizat din policarbonat transparent de 2 mm, protejat la UV
- Grad de protecție IP 20

SC ELECTROMAX SRL

Str. Lunca, nr. 36, 332061, Petrosani, HD, ROMANIA

TEL: +40 0254 515465

E-mail: electromax@electromax.ro

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

- Exista urmatoarele variante de produs:
 - LI-010-XX-XX-X
- Unde:
 - Primul grup de cifre reprezinta tipul produsului.
 - Al doilea grup de cifre reprezinta numarul de LEDuri
 - maxim 33 LED-uri/m
 - XX reprezinta culoarea ledurilor:
 - Alb rece = WH, Alb neutru = WN, Alb cald = WW
 - RE - rosu, BL - albastru, GR - verde, AM - portocaliu
 - DM - DMX cu o combinatie de 3 sau multiplu de 3 LEDuri RGB, rosu, verde, albastru pentru aceste proiectoare este necesara o sursa de alimentare cu intrare DMX
 - X reprezinta focalizarea:
 - N unghi ingust (narrow) - 5 grade
 - M unghi mediu (Medium) - 25 grade
 - W unghi larg (wide) - 70 grade
 - O omnidirectional (fara lentila)
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Durata de viata a LEDurilor este de minim 50000 ore
- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe este de minim 250 lm/LED in cazul ledurilor ALB RECE si 150 lm/LED in cazul ledurilor ALB CLAD.
- Sistemul de fixare se face cu suruburi pe orice suprafata plana.
- Alimentare se face de la tensiunea de 230 V, 50/60 Hz
- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C
- Garantia oferita este de 2 ani de functionare.
- Corpurile sunt inscriptionate cu marcajul CE și sunt realizate conform normei RoHS.
- Dimensiunile reies din desenul de ansamblu de mai jos, lungimea fiind variabila, in functie de cerintele clientului, pana la maxim 3 m.

