ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT



Apolo II

Proiector cu 3 LEDuri COB, 100-150W

Image not found or type unknown



MADE IN ROMANIA

bridgelux®

TÜV SÜD

CE

RoHS Compliant

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

APOLO II

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

DOMENIU DE UTILIZARE

Industrial

Terenuri sportive

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat depozite
- Iluminat spatii de productie
- Iluminat terenuri sportive

Specificatii tehnice

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230 V AC
Numar LEDuri	3
Putere totala	100-150W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LI-016

Descriere

- Cu un design modern, consum redus de energie si flexibilitate ridicata este ideal pentru inlocuirea proiectoarelor ce folosesc tuburi fluorescente.
- Proiectat si fabricat in Romania.

Caracteristici fotometrice

- Flux luminos min 110lm / W pentru alb rece (WH) si alb neutru (WN)
- LEDuri COB Bridgelux de mare putere
- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN si 70 pentru WH
- Focalizarea se face cu lentile special concepute pentru a ob?ine unghiul luminos dorit. Lentilele pot avea o focalizare ingusta, medie sau larga.

Specificatii tehnice

- Carcasa este realizata din aluminiu extrudat vopsit in camp electrostatic.
- Sistemul de fixare permite rotirea proiectorului cu +/-45 grade.
-

Prinderea se poate face atat suspendata cat si pe orice suprafata plana.

- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.

Caracteristici electrice

- Factor de putere >0,95
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Clasa de izolatie electrica I
- Optional se poate monta un modul de emergenta cu autonomie de 1 sau 3 ore

Mediu de functionare

- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.

Caracteristici dimensionale

- 770 x 135 x 150 mm
- Greutate 6 kg

FOCALIZARE



Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)