

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT



Galaxy

Proiector liniar cu 24 de LEDuri

Image not found or type unknown



MADE IN ROMANIA

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED


TÜV SÜD

CE


RoHS Compliant

ElectroMax®
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

GALAXY



DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial Rezidential Public Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat fatade

SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Culoare carcasa	GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Dispersor	Policarbonat transparent
Alimentare	Standard 230V AC 12-24V AC/DC
Numar LEDuri	24
Putere / LED	1W 2.5W
Putere totala	24W 60W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-014

DESCRIERE

- Acest proiector arhitectural cu LEDuri are un design modern, dimensiuni reduse iar datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Proiectorul poate fi montat pe fatade pentru un iluminat arhitectural deosebit.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.

SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic in culoare standard GRI sau alta culoare la cererea clientului.
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent de 3 mm, protejat la UV.
- Sistemul de fixare este din aluminiu vopsit in camp electrostatic. Proiectoarele se pot orienta prin rotire la unghiul dorit de utilizator.
- Corpurile sunt inscriptionate cu marcajul CE si sunt realizate conform normei RoHS.

Caracteristici fotometrice

- LEDurile utilizate sunt OSRAM.
- Focalizarea se face cu lentile special proiectate pentru a obtine unghiul de lumina dorit. In general exista focalizare ingusta, medie sau larga.
- Fluxul luminos depinde de culoarea LEDurilor si poate fi de minim 100 lm/W pentru culoarea alba, indiferent daca acesta este alb cald, neutru sau rece
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH

Caracteristici electrice

- Alimentarea standard se face de la tensiunea de 230V AC, 50/60Hz, optional se pot face si la 12 sau 24 V DC
- Puterea consumata din retea este de 24 respectiv 60 W in functie de puterea consumata de LEDuri. Se poate opta pentru una din aceste puteri.
- Clasa de izolatie electrica I
- Lungime cablu de alimentare: 2m


Mediu de functionare

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie este minim IP 66.
- Indicele de rezistenta la impact este IK 10.


Caracteristici dimensionale

- 920 x 54 x 200 mm
- Greutate 2,5kg


FOCALIZARE




Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare stradala (S)

Tel. +40 254 515 465
Fax +40 254 546 114
http://www.electromax.ro
e-mail: electromax@electromax.ro